

# TERMOTANQUES SOLARES

Nueva línea de termotanques solares: equipos que emplean radiación solar para calentar agua sanitaria, generando un promedio de ahorro anual del 80%.



**AMIGABLES CON EL  
MEDIO AMBIENTE**



**AHORRO DEL  
80%**

[www.globalideas.com.ar](http://www.globalideas.com.ar)  
[ventas@globalideas.com.ar](mailto:ventas@globalideas.com.ar)  
Tel: +54 9 11 5705-8525



**GLOBAL IDEAS  
GROUP**

5 años de garantía

Soporte técnico  
Integral

Amplia variedad de modelos

Estructura reforzada

Mayor eficiencia

Mayor vida útil

Picos 100% soldados

Apto para zonas de agua  
dura (salobre)

Disponibilidad de  
accesorios y repuestos

[www.globalideas.com.ar](http://www.globalideas.com.ar)  
[ventas@globalideas.com.ar](mailto:ventas@globalideas.com.ar)  
Tel: +54 9 11 5705-8525



## MODELO STANDARD

STANDARD			
TANQUE	Interior	Material:	Acero Inoxidable SS304-2B
		Espesor:	0.5 mm
	Exterior	Material:	Acero Galvanizado
		Espesor:	0.4 mm
	Conexiones:		100% soldado
	Aislación:		50 mm - Poliuretano de alta densidad
Presión Máxima:		≤ 1 bar (0,1 Mpa)	
ESTRUCTURA	Material:	Acero galvanizado con recubrimiento EPOXI	
	Espesor:	1.5 mm	
TUBOS	Dimensiones:	58 mm x 1800 mm	
	Material:	Borosilicato de alta pureza	
	Resistencia al granizo:	30 mm	
	Espesor:	1,6 mm	
Revestimiento selectivo:		Tricapa: QB-AL-SS/CU	
GARANTIA		5 años	
INCLUYE		Ánodo de magnesio - Abrazadera plástica de fijación de venteo - Tubo interno de acero inoxidable - Tapas metálicas para picos que no se usen - Manual de usuario.	

## MODELO PREMIUM

PREMIUM				
TANQUE	Interior	Material:	Acero Inoxidable SS316L	
		Espesor:	0.6 mm	
	Exterior	Material:	Acero Inoxidable SS304-2B	
		Espesor:	0.4 mm	
	Conexiones:		Soldados	
	Aislación:		55 mm - Poliuretano de alta densidad	
Presión Máxima:		≤ 1 bar (0,1 Mpa)		
ESTRUCTURA	Material:	Acero Inoxidable SS201-BA		
	Espesor:	1.5 mm		
TUBOS	Dimensiones:	58 mm x 1800 mm		
	Material:	Borosilicato de alta pureza		
	Resistencia al granizo:	30 mm		
	Espesor:	1,6 mm		
Revestimiento selectivo:		Tricapa: QB-AL-SS/CU		
GARANTIA		5 años		
INCLUYE		Ánodo de magnesio - Abrazadera plástica de fijación de venteo - Tubo interno de acero inoxidable - Tapas metálicas para picos que no se usen - Manual de usuario.		

Capacidades: 120, 150, 200, 250  
y 300 litros (ambos modelos)